

传感器适配器

- 传感器供电。电涡流传感器、电容式传感器、激光式传感器等加速度、速度和位移传感器。
- 信号转换。
- 多通道并行
- 支持多台级联
- 多档直流调节
- 多种信号输入兼容
- 4路独立输入-输出通道
- 提供多档直流电压激励



更多交流 请致电+86-571-88178317

杭州亿恒科技有限公司

产品推广部 Advertising Department



产品参数

ECON 亿恒		系统参数指标	
输入参数	通道数量	单机4通道	
	接口	5 芯 LEMO 接口	
	电压范围	±10V	
	阻抗	10MΩ	
	耦合方式	4-20mA/1-5V/DC共3档可选	
输出参数	通道数量	单机4通道	
	接口	标准BNC座	
	电压范围	±10V	
	本地噪声	< -100dB信噪比: DC档≥100dB 4-20mA 1-5V档≥90dB	
	直流偏置	±50mV以内	
	调理倍数	1倍	
激励源参数	通道数量	单机4通道, 每输入通道独立供电	
	电压	±5VDC、±10 VDC、±15 VDC、±24 VDC 共4档8种供电电压可选	
	电压纹波	≤50mVp-p	
	额定电流	Max 100mA/每通道	
电气及物理参数	功耗	单机不带负载, Pmax≤2W	
	供电电源	DC 9-28V	
	级联布局	支持水平延伸、上下堆叠	
	级联数量	级联传感器适配器个数与激励源输出电压有关	
		±5VDC 最多15台	
		±10VDC 最多9台	
		±15VDC 最多6台	
		±24VDC 最多4台	
尺寸	120mm ×110mm ×60mm		
重量	<1kg		

更多交流 请致电+86-571-88178317

杭州亿恒科技有限公司

产品推广部 Advertising Department

